

「遊戯施設技術基準の解説 2018 年版」正誤表

2025 年 4 月 23 日時点

頁	箇所	誤	正																								
32	平 12 建告 1419 号第 6 (遊戯施設強度検証法) 三号 ロ (1) 主索	<p>□ 主索及びその端部に係る安全率は、次の表に定める数値とする。 (1) 主索</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">常時の安全率</th> <th colspan="2">安全装置作動時の安全率</th> </tr> <tr> <th>設置時</th> <th>使用時</th> <th>設置時</th> <th>使用時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>4.0</td> <td><u>5.0</u></td> <td><u>4.0</u></td> </tr> </tbody> </table>	常時の安全率		安全装置作動時の安全率		設置時	使用時	設置時	使用時	5.0	4.0	<u>5.0</u>	<u>4.0</u>	<p>□ 主索及びその端部に係る安全率は、次の表に定める数値とする。 (1) 主索</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">常時の安全率</th> <th colspan="2">安全装置作動時の安全率</th> </tr> <tr> <th>設置時</th> <th>使用時</th> <th>設置時</th> <th>使用時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>4.0</td> <td><u>2.5</u></td> <td><u>2.0</u></td> </tr> </tbody> </table>	常時の安全率		安全装置作動時の安全率		設置時	使用時	設置時	使用時	5.0	4.0	<u>2.5</u>	<u>2.0</u>
常時の安全率		安全装置作動時の安全率																									
設置時	使用時	設置時	使用時																								
5.0	4.0	<u>5.0</u>	<u>4.0</u>																								
常時の安全率		安全装置作動時の安全率																									
設置時	使用時	設置時	使用時																								
5.0	4.0	<u>2.5</u>	<u>2.0</u>																								
83	平成 25 年 10 月 29 日国 土交通省告示第 1049 号 地震その他の震動によ って遊戯施設の釣合お もりが脱落するおそれ がない構造方法を定め る件 三号	<p>≡ 釣合おもりのたて枠は、……、釣合おもり片と接する部分のたわみの方向の長さが、たわみよりも <u>1mm</u> 以上長いものとする。</p>	<p>≡ 釣合おもりのたて枠は、……、釣合おもり片と接する部分のたわみの方向の長さが、たわみよりも <u>10mm</u> 以上長いものとする。</p>																								

以上